



## PÁRÁTLANÍTÓ BERENDEZÉS

| MŰSZAKI ADATOK                             |                   | F-DRY201AE         | F-DRY300AE         |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Vizleválasztás                             | l/nap             | 20                 | 30                 |
| Áramfelvétel                               | A                 | 2,1                | 2,9                |
| Teljesítmény felvétel                      | W                 | 440                | 465                |
| Hálózati áram                              |                   | 220-240V 50Hz      | 220-240V 50Hz      |
| Légszállítás (magas/alacsony fokozaton)    | m <sup>3</sup> /h | 170/150            | 210/180            |
| Hangnyomásszint (magas/alacsony fokozaton) | dB(A)             | 48/45              | 54/52              |
| Víztartály mérete                          | liter             | 3                  | 3                  |
| Méret (szélesség x magasság x mélység )    | mm                | 350x510x245        | 386x500x260        |
| Nettó tömeg                                | kg                | 14,4               | 15,5               |
| Üzemeltetési hőmérséklet határ             | °C                | min 5°C ~ max 35°C | min 5°C ~ max 35°C |
| Hűtőközeg                                  |                   | R134a 120g         | R410A 220g         |

\* Az adatok a következő feltételek mellett értend Belső hőmérséklet :30°C  
 Relatív páratartalom: 80%

| JELLEMZŐK                                                   | F-DRY201AE | F-DRY300AE |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Elektronikus vezérlés                                       | ✓          | ✓          |
| Ionizátor                                                   |            | ✓          |
| Digitális kijelző                                           | ✓          | ✓          |
| Páratartalom kijelzés                                       | ✓          | ✓          |
| Folyamatos páratlanítási üzemmód                            | ✓          | ✓          |
| Beállítható páratartalom üzemmód (35 - 80% között)          | ✓          | ✓          |
| Szűrőtisztítási igény kijelzése                             |            | ✓          |
| Időzítés                                                    | ✓          | ✓          |
| Porszűrő                                                    | ✓          | ✓          |
| Görgős láb                                                  | ✓          | ✓          |
| Vízszintjelző                                               | ✓          | ✓          |
| Folyamatos vízvezetési lehetőség                            | ✓          | ✓          |
| Öndiagnosztika és digitális hibakijelzés                    | ✓          | ✓          |
| Automatikus újraindulás áramkimaradás után                  | ✓          | ✓          |
| Elpárologtató fagyvédelem                                   | ✓          | ✓          |
| Kompresszor védelem:3 perc késleltetés újraindításkor       | ✓          | ✓          |
| Automatikus leállítás és kijelzés megtelt víztartály esetén | ✓          | ✓          |